

### Genel Özellikler

DURAVIS PPV-A-SM1 pozisyon göstergesi, pnömatik diyaframli vanalar ile pnömatik pistonlu vanalara bağlanarak; vananın sadece açık pozisyonu ile elektrik besleme sinyali verir. Vana açıldığında, indikatör içinde yer alan switch devresi tamamlanır ve vana açık sinyali alınır.

Ayrıca şeffaf kapak içerisinde yer alan kırmızı bant sayesinde, göz ile de; vana açık-kapalı durumu izlenmiş olur.



PPV-A-SM1

### General Features

DURAVIS PPV-A-SM1 valve position indicator is to be mounted onto pneumatic diaphragm valves and pneumatic piston valves. The electric feedback signal is received for only open position of the valve. When the valve opens, the switch is activated and open signal is received.

By the means of the red band inside the transparent cover; visual monitoring of the valve become possible.



Mounted onto PPV-10P series angle seat valves

### Mekanik Özellikler

Kasa	: ABS
Kapak	: PC
Kablo	: M16 x 1,5, PA
Dış dişli parçalar	: Alüminyum, ABS
Vana Montaj	: M26 x 1,5 adaptör ile (G1/4" erkek / adaptörsüz)
Çalışma uzunluğu	: Doğrusal olarak 15 mm

### Mechanical Data

Housing	: ABS
Cover	: PC
Cable gland	: M16 x 1,5, PA
External thread parts	: Aluminium, ABS
Valve mounting	: M26 x 1,5 with adaptor (G1/4" male without adaptor)
Feedback distance	: Linear travel 15 mm


### Elektriksel Özellikler

Switch Tipi	: Mekanik switch, SPDT / OMRON
Akım sınıfı	: 3A..5A
Voltaj Sınıfı	: 125VAC..5A   250VAC..3A

### Electrical Data

Switch type	: Mechanical switch, SPDT, OMRON
Current rating	: 3A...5A
Voltage rating	: 125VAC..5A   250VAC..3A

### Kablolama / Wiring



### Teknik Boyutlar / Technical Dimensions

